



Vergelijkende wandventilators

	VDF-73	VDF-66	VDF-50	V-Pulse
Pollenfilter	●	●		●
Geluidsisolatie	●	●		●
Warmterecuperatie	●	●	●	
Laag geluidsniveau	●	●		●
Vochtregeling	●		●	
Luchtexttractor	●	●	●	
Luchtverdeler	●	●	●	●
Een oplossing voor elke ruimte				
Slaapkamer	●●●	●●		●●●
Badkamer			●●●	
Living	●●●	●●●	●●	●●●
Kelder	●	●	●●●	●
Keuken	●	●	●●●	
Andere vochtige ruimtes	●	●	●●●	

www.hydrothan.com

☎ 00-32-(0)10 84 60 89

☎ 00-32-(0)10 84 59 10

✉ info@hydrothan.be

Zoning Nord
Zénobe Grammelaan 44
B – 1300 WAVER



Vergelijkende wandventilators

	VDF-73	VDF-66	VDF-50	V-Pulse
				
Luchtstroom met ventilator	Stand 1 : 25 m ³ /u Stand 4 : 41 m ³ /u Stand 10 : 70 m ³ /u	Stand 1 : 29 m ³ /u Stand 2 : 41 m ³ /u Stand 3 : 70 m ³ /u	Van 10m ³ /u tot 30m ³ /u	G3 : 30 – 180 m ³ /u F5 : 15 – 160m ³ /u Actieve koolstof : 15 – 160m ³ /u
Eigen geluid (gebaseerd op DIN 52210)	Stand 1 : 21 dB(A) Stand 4 : 30 dB(A) Stand 10 : 41 dB(A)	Stand 1 : 24 dB(A) Stand 2 : 30 dB(A) Stand 3 : 41 dB(A)	Van 30 tot 40 dB(A)	Bij 60 m ³ /u = 24 dB(A)
Warmterecuperatie percentage	Tot 73%	Tot 66%	Tot 50%	
Filter type	Luchttoevoer F7 Luchtafvoer G3	Luchttoevoer F7 Luchtafvoer G3	G2	G3, F5, actieve koolstof
Afstandsbediening	Ja			
Met thermostatische controle	Ja			Ja
Luchtvochtigheid controle	Ja			Ja
Hoogte	467 mm	467 mm	350 mm	467 mm
Diepte	178 mm	178 mm	130 mm	132 mm
Breedte	450 mm	450 mm	220 mm	270 mm
Elektrische aansluiting CE	230 V	230 V	230 V / 12 V	230 V
Stroomverbruik	Stand 1 : 8 W Stand 4 : 14 W Stand 10 : 29 W	Stand 1 : 10 W Stand 2 : 14 W Stand 3 : 29 W	Van 4 W tot 7 W	Bij min. ventilatietrap = 2 W Bij 60 m ³ /u = 5 W Bij max. ventilatietrap = 30 W

www.hydrothan.com

☎ 00-32-(0)10 84 60 89

☎ 00-32-(0)10 84 59 10

✉ info@hydrothan.be

**Zoning Nord
Zénobe Grammelaan 44
B – 1300 WAVER**