



L'aérateur insonorisé aux nombreux avantages : compact, silencieux, performant, simple d'utilisation, rapide à installer.

V-Pulse

Pour lutter contre le développement des moisissures causées par la condensation et évacuer l'excès d'humidité ambiante, il existe une solution éprouvée dans de multiples projets : notre ventilateur V-Pulse est compact, silencieux et a fait ses preuves à maintes reprises. En combinaison avec des menuiseries performantes, son isolation phonique transforme votre intérieur en un lieu de paix et de relaxation et ce, malgré le trafic routier, aérien ou ferroviaire, proche. Les autres pollutions ambiantes telles que les poussières fines et les pollens restent, elles aussi, à l'extérieur grâce aux trois différents filtres disponibles en option.

Le débit d'air de la V-Pulse s'adapte aux besoins. Il procure du confort et se règle sur plusieurs vitesses grâce à l'écran LCD.

Cet aérateur polyvalent consomme seulement 5W à 60m³/h.

De l'air frais sans bruit, ni pollens ou poussières fines :

- Aménée contrôlée d'air frais par le mur extérieur, silencieuse, économique en énergie avec isolation phonique optimale
- Nettoyage de l'air par filtre à poussières grossières, en option par filtre à pollens/poussières fines ou filtre à charbon actif
- Réglage individuel par des clapets latéraux : aménée d'air frais uniforme sans courant d'air

Avantages de la V-Pulse :

- Empêche le développement des moisissures
- Favorise l'évacuation de l'air humide
- Aération silencieuse et sans courant d'air
- Isolation phonique hautement efficace pour un sommeil calme et reposant
- Ecran LCD : réglage du débit d'air et timer programmable
- Réglage individuel de l'air par des clapets latéraux
- 3 filtres en option : filtres à poussières grossières G3, charbon actif, poussières fines et pollens F5
- Remplacement des filtres facile, grâce à un système d'affichage et aux cassettes filtrantes
- Compact, boîtier esthétique brillant
- 5 ans de garantie

Remplacement facile des filtres :

- Ouvrir le capot avant de l'aérateur pour retirer le filtre facilement puis le nettoyer ou le remplacer

Installation :

- L'assemblage de l'appareil et son installation sont réalisés par une entreprise spécialisée



www.hydrothan.com

☎ 00-32-(0)10 84 60 89

📠 00-32-(0)10 84 59 10

✉ info@hydrothan.be

Zoning Nord
Av. Zénobe Gramme 44
B - 1300 WAVRE



Caractéristiques techniques	V-Pulse
Débit d'air avec ventilateur	G3 : 30 – 180 m ³ /h F5 : 15 – 160m ³ /h Charbon actif : 15 – 160m ³ /h
Bruit propre LpA (conformément à la norme DIN EN ISO 3741) (avec A0 = 10 m ²)	A 60 m ³ /h = 24 dB(A)
Type de filtre	G3, F5, Charbon actif
Fermeture manuelle	Oui
Timer	Oui
Hauteur	467 mm
Profondeur	132 mm
Largeur	270 mm
Emplacement de montage	Mur Jambette (partie du toit)
Raccordement électrique CE	230 V
Consommation électrique	Position min. du ventilateur = 2 W 60 m ³ /h = 5 W Position max. du ventilateur = 30 W
Surface/couleur	Matière plastique/blanc alpin brillant
Informations supplémentaires	Longueur de câble : max. 4,5 m de long, blanc, avec fiche Euro Connexion directe au compteur possible